

●香川県告示第156号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、同条第4項の規定によりその概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

令和4年5月13日

香川県知事 浜 田 恵 造

1 申請の概要

(1) 申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名

香川県坂出市加茂町1370番地

さぬき丸一製麺株式会社 代表取締役 中尾 文俊

(2) 事業場の所在地及び名称

坂出市府中町字本村下所5301番2 外12筆

さぬき丸一製麺株式会社冷凍麺第14工場

(3) 特定施設に関する事項

設置しようとする特定施設

種	類	冷凍調理食品製造業の用に供する湯煮施設	
能	力	①4,000食/時 1基、②590L 3基、 ③380L 2基	
工期等	工事着手予定年月日	許可後	
	工事完成予定年月日	着手後90日	
	使用開始予定年月日	完成後	
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		①～③8時間断続使用	
排出される汚水等の汚染状態	項目	通常	最大
	水素イオン濃度	①～③6.0～7.5	①～③5.5～8.0
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	①5,000、②12,000 ③500	①6,000、②15,000 ③600
	化学的酸素要求量 (mg/L)	①②8,000、③500	①②10,000、③600
	浮遊物質 (mg/L)	①2,000、②4,000 ③200	①3,000、②5,000 ③300
	窒素含有量 (mg/L)	①100、②500、③10	①150、②600、③15
	りん含有量 (mg/L)	①50、②40、③5	①70、②50、③7
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	①5、②100、③50	①10、②150、③100
排出される汚水等の量 (m <sup>3</sup> /日)	①8、②0.1 (3基分) ③2 (2基分)	①14、②0.3 (3基分) ③4 (2基分)	

種	類	冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設
能	力	4,000食/時 1基

工期等	工事着手予定年月日	許可後	
	工事完成予定年月日	着手後90日	
	使用開始予定年月日	完成後	
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		12時間連続使用	
排出される汚水等の汚染状態	項目	通常	最大
	水素イオン濃度	6.0~7.5	5.5~8.0
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	500	600
	化学的酸素要求量 (mg/L)	700	1,000
	浮遊物質 (mg/L)	150	300
	窒素含有量 (mg/L)	10	15
	りん含有量 (mg/L)	5	7
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	5	10
排出される汚水等の量 (m <sup>3</sup> /日)		105	160

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

種類	排水処理施設 (膜分離型排水処理装置)				
能力	200m <sup>3</sup> /日				
汚水等の処理方式		膜分離活性汚泥方式			
工期等	工事着手予定年月日	許可後			
	工事完成予定年月日	着手後90日			
	使用開始予定年月日	完成後			
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		24時間連続使用			
処理前及び処理後の汚水等の汚染状態	項目	処理前		処理後	
		通常	最大	通常	最大
	水素イオン濃度	6.0~7.5	5.5~8.0	5.8~8.6	5.8~8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	1,000	1,200	20	30
	化学的酸素要求量 (mg/L)	1,600	2,000	20	30
	浮遊物質 (mg/L)	350	400	30	40
	窒素含有量 (mg/L)	25	30	10	20
	りん含有量 (mg/L)	8	10	1	2
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	6	12	2	5
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	-	-	1,000	3,000	
排出される汚水等の量(m <sup>3</sup> /日)		170	200	170	200

種類	合併処理浄化槽	
能力	10人槽 2m <sup>3</sup> /日	

汚水等の処理方式		横向流夾雑物除去接触ろ床循環方式			
工期等	工事着手予定年月日	許可後			
	工事完成予定年月日	着手後90日			
	使用開始予定年月日	完成後			
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		24時間連続使用			
処理前及び処理後の汚水等の汚染状態	項目	処理前		処理後	
		通常	最大	通常	最大
	水素イオン濃度	6.0~7.5	5.5~8.0	5.8~8.6	5.8~8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	200	200	15	20
	化学的酸素要求量 (mg/L)	100	150	30	40
	浮遊物質 (mg/L)	160	250	10	15
	窒素含有量 (mg/L)	45	50	20	30
	りん含有量 (mg/L)	3	4	2	3
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	10	15	2	5
	大腸菌群数 (個/cm <sup>2</sup> )	-	-	1,000	3,000
排出される汚水等の量(m <sup>3</sup> /日)		2	2	2	2

(5) 排出水の汚染状態及び量

区分		排水口 No. 1	
項目		通常	最大
排水の汚染状態	水素イオン濃度	5.8~8.6	5.8~8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	20	30
	化学的酸素要求量 (mg/L)	20	30
	浮遊物質 (mg/L)	30	40
	窒素含有量 (mg/L)	10	20
	りん含有量 (mg/L)	1	2
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	2	5
	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	1,000	3,000
排水の量 (m <sup>3</sup> /日)		179	212

2 縦覧の期間及び場所

(1) 期間

令和4年5月13日から同年6月3日まで

(2) 場所

香川県環境森林部環境管理課  
坂出市市民生活部生活環境課